

EN: ON OFF	ES: ENCENDER APAGAR	PL: WŁ. WYŁ.	IT: ON (Acceso) OFF (Spento)	DE: EIN AUS	NL: AAN UIT	FR: ON OFF	PT: LIGADO DESLIGADO	HU: BE KI	SK: ZAP VYP	SV: PÅ AV	CS: ZAPNUTO VYPNUTO	EL: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	RO: PORNIȚ OPRIȚ
------------------	---------------------------	--------------------	------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------------------	-----------------	-------------------	-----------------	---------------------------	---------------------------------------	------------------------

**EN**

**INSTALLATION STEPS:**

- 1: Turn off the switch and disconnect the power supply.
- 2: Remove the hanging board from the light.
- 3: Draw the holes on the wall according to the holes on the hanging board.
- 4: Drill holes in the marked position. Install the plastic wall anchor in the drilled holes.
- 5: Install the hanging board on the ceiling with self-tapping screws.
- 6: Connect the power cord to the terminal of the light. (Blue corresponds to neutral wire "N", brown corresponds to live wire "L").
- 7: Install the light on the hanging board and tighten the screws.
- 8: Install the bulb to the lampholder, and please note that the power of the bulb should not exceed 40W.
- 9: Turn on the switch and plug in the power.

**! -BEFORE INSTALLATION, IT IS NECESSARY TO CHECK IF THE LIGHT IS DAMAGED. PLEASE DO NOT INSTALL THE LIGHT IF IT WAS DAMAGED. PLEASE CONTACT THE MERCHANT TO REPLACE THE LIGHT.**

**-BEFORE REPLACING THE BULB OR MAINTAINING AND CLEANING THE LIGHT, PLEASE MAKE SURE THE LIGHT IS POWERED OFF TO AVOID ELECTRIC SHOCK, AND PLEASE MAKE SURE THE LIGHT IS COOLED TO AVOID BURNS.**

**-DO NOT USE BULBS THAT EXCEED THE MAXIMUM POWER OF THE MARKED POWER.**

**ES**

**PASOS DE INSTALACIÓN:**

- 1: Apague el interruptor y desconecte la fuente de alimentación.
- 2: Retire el andaje de la lámpara.
- 3: Marque los agujeros en la pared de acuerdo con los agujeros del andaje.
- 4: Haga los agujeros en las posiciones marcadas. Coloque los tacos de pared de plástico en los orificios.
- 5: Instale la el andaje en el techo con tornillos.
- 6: Conecte el cable de alimentación al terminal de la luz. (El azul corresponde al cable neutro "N", el marrón corresponde al de baja tensión "L").
- 7: Instale la lámpara en andaje y apriete los tornillos.
- 8: Instale la bombilla en el portalámparas teniendo en cuenta que la potencia de la bombilla no debe superar los 40 W.
- 9: Encienda el interruptor y conecte la alimentación.

- ! -ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN, DEBE COMPROBAR SI LA LÁMPARA ESTÁ DAÑADA. NO INSTALE LA LÁMPARA SI ESTÁ DAÑADA. PÓNGASE EN CONTACTO CON EL VENDEDOR PARA SUSTITUIRLA.**
- ANTES DE REEMPLAZAR LA BOMBILLA O DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO O LA LIMPIEZA DE LA LÁMPARA, ASEGÚRESE DE QUE ESTÉ APAGADA PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, Y ASEGÚRESE DE QUE LA BOMBILLA ESTÉ FRÍA PARA EVITAR QUEMADURAS.**
- NO UTILICE BOMBILLAS QUE SUPEREN LA POTENCIA MÁXIMA INDICADA.**

**PL**

**INSTALACJA:**

- 1: Wyłącz przelącznik i odłącz zasilanie.
- 2: Zdejmij mocowanie z lampy.
- 3: Narysuj otwory na ścianie zgodnie z otworami na płycie montażowej.
- 4: Wywierć otwory w zaznaczonych miejscach. Zainstaluj plastikowe kołki rozporowe w wywierconych otworach.
- 5: Zamontuj płytę montażową na suficie za pomocą wkrętów samogwintujących.
- 6: Podłącz przewód zasilający do zacisku lampy. (Niebieski odpowiada przewodowi neutralnemu "N", brązowy odpowiada przewodowi pod napięciem "L").
- 7: Zamontuj lampę na płycie montażowej i dokręć śruby.
- 8: Zainstaluj żarówkę w oprawie i pamiętaj, że moc żarówki nie powinna przekraczać 40W.
- 9: Włącz przelącznik i podłącz zasilanie.

**! -PRZED INSTALACJĄ NALEŻY SPRAWDZIĆ, CZY LAMPKA NIE JEST USZKODZONA. JEŚLI LAMPKA JEST USZKODZONA, NIE NALEŻY**

**JEJ INSTALOWAĆ. NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ W CELU WYMIANY LAMPY.**

**-PRZED WYMIANĄ ŻARÓWKI LUB KONSERWACJĄ I CZYSZCZENIEM LAMPY NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE LAMPA JEST WYŁĄCZONA, ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM, A TAKŻE UPEWNIĆ SIĘ, ŻE LAMPA JEST SCHŁODZONA, ABY UNIKNĄĆ POPARZEŃ.**

**-NIE UŻYWAJ ŻARÓWEK, KTÓRYCH MOC PRZEKRACZA MAKSYMALNĄ MOC OZNACZONĄ NA ETYKIECIE.**

**IT**

**GUIDA ALL' INSTALLAZIONE:**

- 1: Spegner l'interruttore e scollegare l'alimentazione.
- 2: Rimuovere il pannello di sospensione dalla lampada.
- 3: Tracciare i fori sulla parete seguendo quelli presenti sul pannello di sospensione.
- 4: Eseguire i fori nella posizione segnalata. Installare le ancorature in plastica da parete nei fori appena creati.
- 5: Installare il pannello di sospensione sul soffitto con viti autofilettanti.
- 6: Collegare il cavo di alimentazione al terminale della luce. (Il filo blu corrisponde al neutro "N", mentre il filo marrone corrisponde al filo sotto tensione "L".)
- 7: Installare la luce sul pannello di sospensione e serrare le viti.
- 8: Installare la lampadina nel portalampada, facendo attenzione a non superare la potenza massima di 40 W.
- 9: Accendere l'interruttore e collegare l'alimentazione.

**! - PRIMA DELL'INSTALLAZIONE, È ESSENZIALE VERIFICARE SE LA LUCE PRESENTA DANNI. EVITA L'INSTALLAZIONE NEL CASO DI DANNI RILEVATI E CONTATTA IL VENDITORE PER RICHIEDERNE LA**


## SOSTITUZIONE.

- PRIMA DI SOSTITUIRE LA LAMPADINA O ESEGUIRE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E PULIZIA SULLA LUCE, ASSICURATI CHE QUESTA SIA SPENTA PER EVITARE RISCHI DI SCOSSE ELETTRICHE. INOLTRE, ATTENDI CHE LA LUCE SI RAFFREDDI PER EVITARE SCOTTATURE.
- NON UTILIZZARE LAMPADINE CHE SUPERINO LA POTENZA MASSIMA INDICATA.

### DE

#### INSTALLATIONSSCHRITTE:

- 1: Schalten Sie den Schalter aus und trennen Sie die Stromzufuhr.
- 2: Entfernen Sie das Aufhängebrett von der Leuchte.
- 3: Zeichnen Sie Löcher an der Wand an, die mit den Löchern auf dem Aufhängebrett übereinstimmen.
- 4: Bohren Sie Löcher an der markierten Stelle. Setzen Sie den Kunststoffdübel in die gebohrten Löcher ein.
- 5: Befestigen Sie das Aufhängebrett mit selbstschneidenden Schrauben an der Decke.
- 6: Schließen Sie das Netzkabel an die Klemme der Leuchte an. (Blau entspricht dem Nullleiter „N“, Braun entspricht dem stromführenden Leiter „L“).
- 7: Bringen Sie die Leuchte am Aufhängebrett an und ziehen Sie die Schrauben fest.
- 8: Setzen Sie die Glühbirne in die Fassung ein. Bitte beachten Sie, dass die Leistung der Glühbirne 40W nicht überschreiten sollte.
- 9: Schalten Sie den Schalter ein und stecken Sie den Netzstecker ein.

 -VOR DER INSTALLATION MÜSSEN SIE ÜBERPRÜFEN, OB DIE LEUCHE NICHT BESCHÄDIGT IST. BITTE INSTALLIEREN SIE DIE LEUCHE NICHT, WENN SIE BESCHÄDIGT IST. WENDEN SIE SICH BITTE AN DEN HÄNDLER, UM DIE LEUCHE ZU ERSETZEN.

-VOR DEM AUSWECHSELN DER GLÜHBIRNE ODER DER WARTUNG UND REINIGUNG DER LEUCHE VERGEWISSERN SIE SICH BITTE, DASS DIE LEUCHE AUSGESCHALTET IST, UM EINEN STROMSCHLAG ZU VERMEIDEN, UND STELLEN SIE SICHER, DASS DIE LEUCHE ABGEKÜHLT IST, UM VERBRENNUNGEN ZU VERMEIDEN.

-VERWENDEN SIE KEINE GLÜHBIRNEN, DIE DIE MAXIMALE LEISTUNG DER ANGEgebenEN LEISTUNG ÜBERSCHREITEN.

### NL

#### INSTALLATIESTAPPEN:

- 1: Zet de schakelaar uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- 2: Verwijder het ophangbord van de lamp.
- 3: Teken de gaten op de muur volgens de gaten op het ophangbord.
- 4: Boor gaten in de gemarkeerde posities. Stop de plastic muurankers in de geboorde gaten.
- 5: Installeer het ophangbord aan de muur met zelftappende schroeven.
- 6: Sluit het netsnoer aan op de aansluiting van het licht. (Blauw komt overeen met neutrale draad "N", bruin komt overeen met stroomdraad "L")
- 7: Installeer de lampenkap op het ophangbord en draai de schroeven aan.
- 8: Installeer de gloeilamp in de lamphouder en houd er rekening mee dat het vermogen van de lamp niet groter mag zijn dan 40W.
- 9: Schakel de schakelaar in en steek de stekker in het stopcontact.

 -VÓÓR HET INSTALLEREN IS HET NOODZAKELIJK OM TE CONTROLEREN OF DE LAMP NIET BESCHADIGD IS. INSTALLEER DE LAMP NIET ALS DEZE BESCHADIGD IS. NEEM CONTACT OP MET DE VERKOPER OM DE LAMP TE VERVANGEN.


-VOORDAT U DE LAMP VERVANGT OF HET LICHT ONDERHOUDT EN SCHOONMAAKT, MOET U ERVOOR ZORGEN DAT HET LICHT IS UITGESCHAKELD OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN EN MOET U ERVOOR ZORGEN DAT HET LICHT IS AFGEKOELD OM BRANDWONDEN TE VOORKOMEN.

-GEBRUIK GEEN LAMPEN DIE HET MAXIMALE VERMOGEN VAN HET GEMARKEERDE VERMOGEN OERSCHRIJDEN.

### FR

#### ÉTAPES D'INSTALLATION :

- 1 : Éteignez l'interrupteur et débranchez l'alimentation électrique.
- 2 : Retirez le panneau de suspension de la lampe.
- 3 : Dessinez les trous sur le mur en fonction des trous sur le panneau de suspension.
- 4 : Percez des trous aux endroits indiqués. Installez l' ancrage mural en plastique dans les trous percés.
- 5 : Installez le panneau d'accrochage au mur à l'aide de vis autotaraudeuses.
- 6 : Connectez le cordon d'alimentation à la borne de la lampe. (Le bleu correspond au fil neutre "N", le marron correspond au fil sous tension "L").
- 7 : Installez la lampe sur le panneau suspendu et serrez les vis.
- 8 : Installez l'ampoule sur la douille, la puissance de l'ampoule ne doit pas dépasser 40 W.
- 9 : Allumez l'interrupteur et branchez l'alimentation.

 - AVANT L'INSTALLATION, IL EST NÉCESSAIRE DE VÉRIFIER SI LA LAMPE EST ENDOMMAGÉE. VEUILLEZ NE PAS L' INSTALLER SI ELLE EST ENDOMMAGÉE. VEUILLEZ CONTACTER LE COMMERÇANT POUR LA REMPLACER.


- AVANT DE REMPLACER L'AMPOULE OU D'ENTREtenir ET DE NETTOYER LA LAMPE, ASSUREZ-VOUS QU' ELLE EST ÉTEINTE POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, ET ASSUREZ-VOUS QU' ELLE EST REFROIDIE POUR ÉVITER LES BRÛLURES.

- N'UTILISEZ PAS D'AMPOULE DONT LA PUISSANCE DÉPASSE LA PUISSANCE MAXIMALE INDIQUÉE.

### PT

#### PASSOS DE INSTALAÇÃO:


- 1: desligue o interruptor e desconecte a fonte de alimentação.
- 2: Remova a placa suspensa da luz.
- 3: desenhe os orifícios na parede de acordo com os orifícios na tábua.
- 4: Furos de perfuração na posição marcada. Instale a âncora de parede de plástico nos orifícios perfurados.
- 5: Instale a placa suspensa no teto com parafusos auto-tocantes.
- 6: conecte o cabo de alimentação ao terminal da luz. (Blue corresponde ao fio neutro "n", Brown corresponde ao fio vivo "L")
- 7: instale a luz na tábua de suspensão e aperte os parafusos.
- 8: instale a lâmpada no lâmpada e observe que a potência da lâmpada não deve exceder 40W.
- 9: ligue o interruptor e conecte a energia.

 -ANTES DA INSTALAÇÃO, É NECESSÁRIO VERIFICAR SE A LUZ ESTÁ DANIFICADA. POR FAVOR, NÃO INSTALE A LUZ SE ELE ESTIVER DANIFICADO. ENTRE EM CONTATO COM O COMERCIANTE PARA SUBSTITUIR A LUZ. -ANTES DE SUBSTITUIR A LÂMPADA OU MANTER E LIMPAR A LUZ, VERIFIQUE SE A LUZ ESTÁ DESLIGADA PARA EVITAR CHOQUES ELÉTRICOS E VERIFIQUE SE A LUZ ESTÁ RESFRIADA PARA EVITAR QUEIMADURAS. -NÃO USE LÂMPADAS QUE EXCEDAM A POTÊNCIA MÁXIMA DA POTÊNCIA MARCADA.

### HU

#### A SZERELÉS LÉPÉSEI:

- 1: A kismegszakítót kikapcsolva feszültségmentesítse a vezetékeket.
- 2: Szerelje le a rögzítőlemez a lámpáról.
- 3: A rögzítőlemeznek megfelelően jelölje be a furatok helyét a mennyezeten.
- 4: Készítsen furatokat a jelölt helyeken. Helyezzen műanyag dübeleket a furatokba.
- 5: Önmetsző csavarok segítségével erősítse a rögzítőlemez a mennyezetre.
- 6: Csatlakoztassa a tápkábelt a lámpa sorkapcsaihoz. (A kék vezeték a nulla (N), a barna pedig a fázis (L).)
- 7: Szerelje fel a lámpát a rögzítőlemezre, majd húzza meg a csavarokat.
- 8: Helyezze be a fényforrást a foglalatba, és ügyeljen arra, hogy a fényforrás teljesítménye ne haladjon meg a 40 W-ot.
- 9: Kapcsolja vissza a feszültséget a kismegszakítóval.

 -FELSZERELÉS ELŐTT ELLENŐRIZZE, HOGY A LÁMPA NEM SÉRÜLT-E. NE SZERELJE FEL A LÁMPÁT, HA SÉRÜLT. A LÁMPA CSERÉJE ÉRDEKÉBEN FORDULJON A FORGALMAZÓHOZ.

- AZ ÁRAMÚTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A FÉNYFORRÁS CSERÉJE, ILLETVE A LÁMPA KARBANTARTÁSA VAGY TISZTÍTÁSA ELŐTT GONDOSKODJON A VEZETÉKEK FESZÜLTÉGMENTESÍTÉSÉRŐL, AZ ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN PEDIG ÜGYELJEN ARRÁ, HOGY A FÉNYFORRÁS LEHŰLT.

- NE HASZNÁLJON A JELÖLTNÉL NAGYOBB TELJESÍTMÉNYŰ FÉNYFORRÁSOKAT.

SK

## POSTUP INŠTALÁCIE:

- 1: Vypnite vypínač a odpojte napájanie.
- 2: Zo svietidla odstráňte závesnú dosku.
- 3: Na stenu naznačte otvory podľa otvorov na závesnej doske.
- 4: Na označených miestach vyvráťte diery. Do vyvrátených otvorov osadte plastovú nástennú kotvu.
- 5: Závesnú dosku nainštalujte na strop pomocou samorezných skrutiek.
- 6: Pripojte napájací kábel ku konektoru lampy. (Modrá znamená neutrálny vodič „N“, hnedá znamená vodič pod napätím „L“.)
- 7: Lampu nainštalujte na závesnú dosku a utiahnite skrutky.
- 8: Žiarovku osadte do objímky a nezabudnite, že výkon žiarovky by nemal presiahnuť 40 W.
- 9: Zapnite vypínač a zapojte napájanie.

**!** -PRED INŠTALÁCIOU JE POTREBNÉ SKONTROLOVAŤ, ČI SVIETIDLO NIE JE POŠKODENÉ. SVIETIDLO NEINŠTALUJTE, AK JE POŠKODENÉ. AK CHCETE SVIETIDLO VYMENIŤ, KONTAKTUJTE PREDAJCU.

-PRED VÝMENOU ŽIAROVKY ALEBO ÚDRŽBOU A ČISTENÍM SVIETIDLA SA UJISTITE, ŽE JE SVIETIDLO VYPNUTÉ, ABY STE PREDĚŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, A UJISTITE SA, ŽE JE SVIETIDLO DOSTATOČNE VYCHLADNUTÉ, ABY STE PREDĚŠLI POPÁLENINÁM.

-NEPOUŽÍVAJTE ŽIAROVKY, KTORÉ PREKRAČUJÚ MAXIMÁLNY VÝKON.

SV

## MONTERINGSTEG:

- 1: Stäng av strömbrytaren och koppla bort strömkällan.
- 2: Ta bort monteringskonsolen från lampen.
- 3: Rita hålen på väggen enligt hålen på monteringskonsolen.
- 4: Borra hål vid de markerade positionerna. Sätt i väggpluggar av plast i de borrade hålen.
- 5: Montera monteringskonsolen i taket med självgående skruvar.
- 6: Anslut strömsladden till lampans uttag. (Blått motsvarar neutral kabel "N" och brunt motsvarar strömförande kabel "L".)
- 7: Montera lampen på monteringskonsolen och dra åt skruvarna.
- 8: Montera glödlampor i lamphållaren och observera att lampans effekt inte får överstiga 40 W.
- 9: Slå på strömbrytaren och anslut till strömkällan.

**!** -INNAN MONTERING SKA LAMPAN KONTROLLERAS BETRÄFFANDE SKADOR. MONTERA INTE LAMPAN OM DEN ÄR SKADAD. KONTAKTA SÄLJAREN FÖR ATT BYTA UT LAMPAN.

-INNAN GLÖDLAMPAN BYTS UT ELLER UNDERHÅLL SKER SKA DU SE TILL ATT LAMPAN ÄR AVSTÄNGD FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISK STÖT. SE ÄVEN TILL ATT LAMPAN ÄR SVAL FÖR ATT UNDVIKA BRÄNNSKADOR.

-ANVÄND INTE GLÖDLAMPOR SOM ÖVERSKRIDER DEN MAXIMALA MÄRKEFFEKTEN.

CS

## POKYNY K MONTÁŽI:

- 1: Vypněte vypínač a odpojte zdroj napájení.
- 2: Odejměte závesný panel ze svítidla.
- 3: Využijte závesný panel jako šablonu a nakreslete na stěnu diery.
- 4: Na vyznačených místech vyvrtejte diery. Do vyvrátených děr vložte plastovou hmoždinku.

- 5: Pomocí samořezných šroubů namontujte závesný panel na strop.
- 6: Pripojte napájecí kabel ke svorce svítidla. (Modrá barva odpovídá nulovému vodiči „N“, hnědá odpovídá silovému vodiči „L“.)
- 7: Namontujte svítidlo na závesný panel a utáhněte šrouby.
- 8: Vložte do objímky žárovku, jejíž výkon nepřekračuje 40 W.
- 9: Zapněte vypínač a zapojte svítidlo do zásuvky.

**!** -PŘED MONTÁŽÍ JE NUTNÉ ZKONTROLOVAT, JESTLI SVÍTIDLO NENÍ POŠKOZENO. JE-LI SVÍTIDLO POŠKOZENO, JEHO MONTÁŽ NEPROVÁDĚJTE. POŽÁDEJTE PRODEJCE O VÝMĚNU SVÍTIDLA.

-PŘED VÝMĚNOU ŽÁROVKY NEBO ÚDRŽBOU A ČIŠTĚNÍM SVÍTIDLA SE UJISTĚTE, ŽE JE SVÍTIDLO VYPNUTO, ABY NEVZNIKLO NEBEZPEČNÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, A NECHEJTE SVÍTIDLO VYCHLADNOUT, ABY NEDOŠLO K POPÁLENÍ.

-NEPOUŽÍVEJTE ŽÁROVKY, KTERÉ PŘEKRAČUJÍ STANOVENÝ MAXIMÁLNÍ VÝKON.

EL

## ΒΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

- 1: Απενεργοποιήστε τον διακόπτη και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- 2: Αφαιρέστε την πλάκα ανάρτησης από το φωτιστικό.
- 3: Σχεδιάστε τις οπές στον τοίχο σύμφωνα με τις οπές στην πλάκα ανάρτησης.
- 4: Ανοίξτε οπές στις σημειωμένες θέσεις. Τοποθετήστε τα πλαστικά ούπα στις διανοιγμένες οπές.
- 5: Εγκαταστήστε την πλάκα ανάρτησης στην οροφή με αυτοδιάρητες βίδες.
- 6: Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στον ακροδέκτη του φωτιστικού. (Το μπλε αντιστοιχεί στο ουδέτερο καλώδιο "N", το καφέ αντιστοιχεί στο καλώδιο ρεύματος "L").
- 7: Εγκαταστήστε το φωτιστικό στην πλάκα ανάρτησης και σφίξτε τις βίδες.
- 8: Τοποθετήστε τον λαμπτήρα στην υποδοχή του φωτιστικού και σημειώστε ότι η ισχύς του λαμπτήρα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 40W.
- 9: Ενεργοποιήστε το διακόπτη και συνδέστε στην πρίζα.

**!** -ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΕΑΝ ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΑ. ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ.

-ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Η ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΥΧΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΨΥΧΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΥΧΟΝ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ.

-ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ

TH ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ.

RO

## PAȘI DE INSTALARE:

- 1: Opriti întrerupătorul și deconectai alimentarea electrică.
- 2: Îndepărtați panoul de suspendare de lampă.
- 3: Marcați găuri în perete corespunzător găurilor din panoul de suspendare.
- 4: Dați găuri în pozițiile marcate. Introduceți câte un diblu de plastic în găurile date.
- 5: Instalați placa de suspendare pe plafon cu șuruburi autofiletante.
- 6: Conectați cablul de alimentare la borna lămpii. (Albastru corespunde nului de lucru „N”, iar maro corespunde fazei „L”.)
- 7: Montați lampa pe panoul de suspendare și strângeți șuruburile.
- 8: Instalați becul în fassung și rețineți că puterea becului nu trebuie să depășească 40 W.
- 9: Porniți întrerupătorul și conectați alimentarea electrică.

**!** - ÎNAINTE DE INSTALARE, ESTE NECESAR SĂ VERIFICAȚI DACĂ LAMPA ESTE DETERIORATĂ. NU INSTALAȚI LAMPA DACĂ ESTE DETERIORATĂ. CONTACTAȚI COMERCIANTUL PENTRU A ÎNLOCUI LAMPA.

- ÎNAINTE DE A ÎNLOCUI BECUL SAU DE A ÎNTREȚINE ȘI CURĂȚA LAMPA, ASIGURAȚI-VĂ CĂ ALIMENTAREA LĂMPII ESTE OPRITĂ, PENTRU A EVITA ELECTROCUTAREA, ȘI ASIGURAȚI-VĂ CĂ LAMPA ESTE RĂCITĂ PENTRU A EVITA ARSURILE.

- NU FOLOSIȚI BECURI A CĂROR PUTERE DEPĂȘEȘTE PUTEREA MAXIMĂ MARCATĂ.



AIGOSTAR



ITALIA MARKET SRL  
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1  
20883 MEZZAGO(MB), ITALIA  
P.IVA: IT10502730962  
HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM  
MADE IN CHINA

