




**Schema instalace**



**Důležitá upozornění**


- Externí flexibilní kabel nebo kabel tohoto svítidla nelze vyměnit.
- Světelný zdroj této svítilny není vyměnitelný; pokud jde o konec jeho životnosti, nahraďte se celé svítidlo.
- Produkt je vhodný pro venkovní použití. V případě pochybnosti kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.
- Před instalací si pečlivě přečtěte pokyny a dobře je uschovejte.

**Poznámka**

Tento produkt by měl být na konci své životnosti zodpovědně zlikvidován. Recykluje v recyklačních zařízeních. Posuďte se s místním úřadem nebo prodejcem o recyklaci (směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních)

**EL Λαμπτήρας εργασίας LED**


**Διάγραμμα προϊόντος**



**Χαρακτηριστικά**

Μοντέλο	4x12328010-1 12x404104	4x12328010-2 20x404104	4x12328010-3 30x404104	4x12328010-4 40x404104	4x12328010-5 40x404104
Τάση	220-240V~50/60Hz				
Ισχύς	3W	3W	3W	3W	3W
Ρεύμα εισόδου	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Lumen	30lm	30lm	30lm	30lm	30lm
DF	≥ 0.9				
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	F				
Τύπος ταίπ	SMD2835				
CRI	≥80				
Υλικό	Χυτευτό αλουμίνιο				
Γωνία θέτησης	10°	10°	10°	10°	10°
Μέγεθος προϊόντων	12x40x40mm	20x40x40mm	30x40x40mm	40x40x40mm	40x40x40mm
OCT	6500K				
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C - +40°C				
Προστασία Κόσμη Περιβάλλοντος	IP65				
Μέγεθος περιβλήματος	Μαύρο				
Μέγεθος προϊόντος (mm)	120	100	118	100	100
Μέγεθος πακέτου (mm)	70	80	80	110	100
Θέση χρήσης	Δεν απαιτείται εγκατάσταση				

**Διάγραμμα εγκατάστασης**




**Σημαντική προειδοποίηση**

- Το εξωτερικό, εύκαμπτο καλώδιο επέκτασης ή το αναστατωμένο καλώδιο αυτού του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί.
  - Η φωτεινή πηγή αυτού του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί -όταν η φωτεινή πηγή φθάσει στο τέλος της ζωής της, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το φωτιστικό.
  - Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
  - Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και αποθηκεύστε τις κατάλληλα.
- Σημείωση**  
Αυτό το προϊόν πρέπει να απορριφτεί υπεύθυνα στο τέλος της ζωής του. Παρακαλούμε ανακυκλώστε το, εάν υπάρχουν εγκαταστάσεις, ενημερωθείτε από τις τοπικές αρχές ή το κατάστημα λιανικής πώλησης για συμβουλές ανακύκλωσης. (Οδηγία για τα αποβλήτα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού).

**RO Lampă de lucru cu LED-uri**


**Diagrama produsului**



**Specificații**

Model	4x12328010-1 12x404104	4x12328010-2 20x404104	4x12328010-3 30x404104	4x12328010-4 40x404104	4x12328010-5 40x404104
Tensiune	220-240V~50/60Hz				
Putere	3W	3W	3W	3W	3W
Current de intrare	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Lumen	30lm	30lm	30lm	30lm	30lm
DF	≥ 0.9				
Clasa de eficiență energetică	F				
Tipul de cip	SMD2835				
CRI	≥80				
Material	Aluminiu Die-casting				
Unghiul de direcționare	10°	10°	10°	10°	10°
Dimensiuni produselor	12x40x40mm	20x40x40mm	30x40x40mm	40x40x40mm	40x40x40mm
OCT	6500K				
Temperatură temperatură	-20°C - +40°C				
Protecție	IP65				
Culoarea carcasei	Negru				
Capacitatea maximă proiectantului	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Greutatea netă a produsului (g)	70	80	80	110	100
Locația de utilizare	Nu este necesară nicio instalare				

**Diagrama de instalare**



**Avertisment important**


- Cabluul sau cordoanel flexibil extern al acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuit.
- Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuit; atunci când sursa de lumină ajunge la sfârșitul duratei sale de viață, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit.
- Acest produs este potrivit pentru utilizare în aer liber. În cazul în care există îndoieli, contactați un electrician calificat.
- Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de instalare și să le păstrați bine.

**Notă**

Acest produs trebuie eliminat în mod responsabil la sfârșitul duratei sale de viață. Vă rugăm să reciclați acolo unde sunt disponibile instalații de reciclare. Adresați-vă autorităților locale sau comercianților pentru sfaturi privind reciclarea (Directiva privind deeurile de echipamente electrice și electronice).

**DA LED-arbejdslampe**


**Produkttdiagram**



**Spesifikation**

Model	4x12328010-1 12x404104	4x12328010-2 20x404104	4x12328010-3 30x404104	4x12328010-4 40x404104	4x12328010-5 40x404104
Spænding	220-240V~50/60Hz				
Ydelse	3W	3W	3W	3W	3W
Indgangsstrøm	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Lumen	30lm	30lm	30lm	30lm	30lm
DF	≥ 0.9				
Energieeffektivitet	F				
Chip-type	SMD2835				
CRI	≥80				
Materialer	Trykstatet aluminium				
Strålevinkel	10°	10°	10°	10°	10°
Produktens størrelse	12x40x40mm	20x40x40mm	30x40x40mm	40x40x40mm	40x40x40mm
OCT	6500K				
Vikararbejde	-20°C - +40°C				
Beskyttelse	IP65				
Farve på legeme	Sort				
Maks. pågøret strøm	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Produkts nettovægt (g)	70	80	80	110	100
Brug position	Ingen installation påkrævet				

**Installationsdiagram**




**Vigtig advarsel**

- Det eksterne fleksible kabel eller ledningen til dette armatur kan ikke udskiftes.
  - Lyskilden i dette armatur kan ikke udskiftes. Når lyskilden har afsluttet sin brugstid, skal hele armaturet udskiftes.
  - Dette produkt er egnet til udendørs brug. Hvis du er i tvivl, så kontakt en kvalificeret elektriker.
  - Læs vejledningen omhyggeligt for installation, og opbevar den godt.
- Bemærk**  
Dette produkt skal bortskaffes på en ansvarlig måde, når det ikke længere kan bruges. Genbrug venligst, hvor der findes faciliteter. Kontakt din lokale myndighed eller forhandler for at få råd om genbrug (direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr).

**NO LED-arbejdslampe**


**Produkttdiagram**



**Spesifikasjoner**

Modell	4x12328010-1 12x404104	4x12328010-2 20x404104	4x12328010-3 30x404104	4x12328010-4 40x404104	4x12328010-5 40x404104
Spennin	220-240V~50/60Hz				
Effekt	3W	3W	3W	3W	3W
Inngangsstrøm	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Lumen	30lm	30lm	30lm	30lm	30lm
DF	≥ 0.9				
Energieeffektivitet	F				
Type brilke	SMD2835				
CRI	≥80				
Materialer	Støpt aluminium				
Strålevinkel	10°	10°	10°	10°	10°
Størrelse på produktene	12x40x40mm	20x40x40mm	30x40x40mm	40x40x40mm	40x40x40mm
OCT	6500K				
Vikar	-20°C - +40°C				
Beskyttelse	IP65				
Husets farge	Svart				
Maks. pågøret strøm	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Produkts nettovækt (g)	70	80	80	110	100
Bruk posisjon	Ingen installasjon nødvendig				

**Installasjon skjema**



**Viktig advarsel**

- Den eksterne fleksible kabelen eller ledningen til denne armaturen kan ikke byttes ut.
  - Lyskilden i denne armaturen kan ikke skiftes ut; når lyskilden når slutten av sin levetid, skal hele armaturen skiftes ut.
  - Dette produktet er egnet for utendørs bruk. Hvis du er i tvil, ta kontakt med en kvalifisert elektriker.
  - Les instruksjonene nøye før installasjon og ta godt vare på dem.
- Merknad**  
Dette produktet skal kasseres på en forsvarlig måte når det er brukt opp. Resirkuler der det finnes resirkuleringsmuligheter. Ta kontakt med de lokale myndighetene eller forhandleren for å få råd om resirkulering (direktivet om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr).



JE-ALFL2316R80L09-10W-65K-IP65-B



JE-ALFL2316R80L09-20W-65K-IP65-B



JE-ALFL3426R80L09-100W-65K-IP65-B



JE-ALFL2618R80L09-30W-65K-IP65-B



JE-ALFL2921R80L09-50W-65K-IP65-B



ITALIA MARKET SRL  
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1  
20883 MEZZAGO(MB), ITALIA  
P.IVA: IT10502730962  
HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM  
MADE IN CHINA