

# Taśma niskonapięciowa SMD, 5m, 4000K

Kod kreskowy: 8433325335021



## Cecha

Technologia	LED
-------------	-----

## specyfikacja

Wymiary	L5000*W8*H1.5mm
Długość	L5m
Rozmiar rolki	D130*H11mm

## Parametry techniczne

Napięcie	DC24V
Strumień świetlny	1100lm/m
EEL	F
Pobór prądu	2.1mA
CRI	Ra ≥ 80
Kąt świecenia	120°
Hg(mg)	zero
Moc	10W/m
Temperatura barwowa	4000K
WSPÓŁCZYNNIK PRZEMIESZCZENIA(DF)	≥ 0.5

## Na wniosek środowiska

Środowisko	Wewnątrz
------------	----------

Temperatura działania	-20°C ~ 40°C
Klasa IP	IP20

## Żywotność

Vita utile	25000h
------------	--------

## Materiał

Materiał wykonania	FPC
--------------------	-----

## Certyfikacja

Certificazione	 
----------------	---

## Opakowanie

Pakiet	szt./Opakowanie typu blister
Opakowanie zewnętrzne	szt./Karton
Ilość w opakowaniu	1
Ilość w kartonie zbiorczym	80

## nie parametrów zewnętrznych

zużycie energii elektrycznej na 1000 godzin.	10kwh/1000h
--	-------------

## Pobierz certyfikację

Manuale  
utente

Pobierz