

Taśma niskonapięciowa COB, 5m, 4000K

Kod kreskowy: 8433325335052



Cecha

| | |
|-------------|-----|
| Technologia | LED |
|-------------|-----|

specyfikacja

| | |
|---------------|---------------|
| Wymiary | L5000*W8*H2mm |
| Długość | L5m |
| Rozmiar rolki | D130*H11mm |

Parametry techniczne

| | |
|----------------------------------|----------|
| Napięcie | DC24V |
| Strumień świetlny | 1100lm/m |
| EEL | F |
| Pobór prądu | 2.1mA |
| CRI | Ra ≥ 80 |
| Kąt świecenia | 120° |
| Hg(mg) | zero |
| Moc | 10W/m |
| Temperatura barwowa | 4000K |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZEMIESZCZENIA(DF) | ≥ 0.5 |

Na wniosek środowiska

| | |
|------------|----------|
| Środowisko | Wewnątrz |
|------------|----------|

| | |
|-----------------------|--------------|
| Temperatura działania | -20°C ~ 40°C |
| Klasa IP | IP20 |

Żywotność

| | |
|------------|--------|
| Vita utile | 25000h |
|------------|--------|

Materiał

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Materiał wykonania | Silikon, Stop aluminium, Miedź |
|--------------------|--------------------------------|

Certyfikacja

| | |
|----------------|---|
| Certificazione |   |
|----------------|---|

Opakowanie

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Pakiet | szt./Opakowanie typu blister |
| Opakowanie zewnętrzne | szt./Karton |
| Ilość w opakowaniu | 1 |
| Ilość w kartonie zbiorczym | 80 |

nie parametrów zewnętrznych

| | |
|--|-------------|
| zużycie energii elektrycznej na 1000 godzin. | 10kwh/1000h |
|--|-------------|

Pobierz certyfikację

Manuale
utente

Pobierz