

DE LED-SCHRANKLEUCHE

Produktfotos




Eigenschaften

- Mehrere Stile, flexible Auswahl.
- Große Batteriekapazität.
- USB-Aufladung.
- Einfach mit Haken oder Magnet zu befestigen.
- Weiches Licht schadet den Augen nicht.

Technologie-Parameter

Leistung(W)	4 W(Max)
LED-Typ	SMD2835
LED-Anzahl (PCS)	46 PCS
CCT(K)	4000 K / 6000 K
Lichtstrom(lm)	320 lm(Max)
CRi(Ra)	>80
Batterie	3000 mAh
Dimmbereich	EIN/AUS/Auto
Sensor-Verzögerungszeit	30 Sek.
Arbeitszeiten	≥3,5 Stunden (100% Helligkeit)
Dauer der Aufladung	6 ~ 7 Stunden
Material der Schale	Aluminium+PC
Betriebstemperatur	-10°C~+40°C
Lagertemperatur	-20°C~+40°C (25°C ist die beste Anpassung)
IP-Bewertung	IP20
Größe des Produkts	280*28*36 mm



△ VORSICHTSMAßNAHMEN

- Bitte halten Sie sich beim Aufladen von brennbaren und explosiven Materialien fern. Die Ladezeit sollte 12 Stunden nicht überschreiten. Vermeiden Sie es, das Gerät während des Ladens zu benutzen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein, da es sonst kurzgeschlossen oder beschädigt werden kann.
- Legen Sie das Produkt nicht ins Feuer, da es sonst zu Verbrennungen oder Explosionen kommen kann.

•Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse-(EU)2019/2015

•Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle ihr Lebensende erreicht, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.

•nur für den Innenbereich geeignet

FR ÉCLAIRAGE D'ARMOIRE LED

Photo du produit




Caractéristiques

- Plusieurs styles, sélection flexible.
- Grande capacité de batterie.
- Chargement USB.
- Facile à installer avec crochet ou aimant.
- Lumière douce sans danger pour les yeux.

Paramètres techniques

Puissance (W)	4W(Max)
Type de LED	SMD2835
Quantité de LED	46
CCT(K)	4000K / 6000K
Flux lumineux (lm)	320 lm(Max)
IRC(Ra)	>80
Batterie	3000mAh
Plage de gradation	ON/OFF/Auto
Temps de retard du capteur	30 S
Temps de fonctionnement	≥3,5 heures (100 % de luminosité)
Temps de charge	6 ~ 7 heures
Matériaux de la coque	Aluminium+PC
Température de fonctionnement	-10°C~+40°C
Température de stockage	-20°C~+40°C (25°C est le mieux)
Classement IP	IP20
Taille du produit	280*28*36mm



△ PRÉCAUTIONS

- Veillez maintenir la lampe à l'écart des matériaux inflammables et explosifs lors de la charge. Le temps de charge ne doit pas dépasser 12 heures. Essayez d'éviter de l'utiliser pendant le chargement.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau sinon il pourrait être court-circuité ou endommagé.
- Ne mettez pas le produit dans le feu sinon cela pourrait provoquer une combustion ou une explosion.

•Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique-(EU)2019/2015.

•La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Lorsque la lumière source arrive en fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.

•Pour une utilisation en intérieur uniquement.

HU

Felszerelés

1. Tetszöleges helyre történő mágneses rögzítés

1. A termék ráján egy erős mágnes található. Helyezze a LED-lámpát közvetlenül a vaslemeze.

2. Húzza le a fedőpapírt a kis vaslemezen lévő kétdoldalas ragasztóról, majd ragassza fel arra a helyre, ahol a terméket el kívánja helyezni (felvétel előtt törölje le a felületet a felhelyezési ponton).



2. Kampós rögzítés

1. Húzza ki a termékben található fém fület, majd akassza fel a terméket a kívánt helyre.
2. Ha nincs rá szükség, a fém kampó visszahúzható.

3. A kapcsoló leírása

A lámpa háromféle üzemmódban használható: ON/OFF/AUTO (BE/KI/AUTO): ON(BE) üzemmódban a lámpa be van kapcsolva, OFF(KI) üzemmódban a lámpa ki van kapcsolva, az AUTO üzemmódban pedig az infravörös jelerlevezésként, valamint a fényérzékelő vezérli a lámpát; ha a megvilágítás nem elegendő, akkor egy személy közeledésekor bekapcsol, majd a távozás után 30 másodperc elteltével kikapcsol. Elegendő megvilágítás esetén a lámpa az energiamegtakarítás érdekében kikapcsolt állapotban marad. A töltőcsatlakozó egy MicroUSB-port.

NL LED KASTVERLICHTING

Abbeelding van het product




Kenmerken

- Meerdere stijlen, flexibele selectie.
- Grote batterijcapaciteit.
- Opladen via USB.
- Eenvoudig te installeren met haakje of magneet.
- Zacht licht, geeft geen oogschade.

Technologieparameter:

Vermogen (W)	4W(Max)
LED type	SMD2835
LED Aantal (St)	46 st
CCT(K)	4000K/6000K
Lichtstroom (Lm)	320 lm(Max)
CRi (Ra)	>80
Batterijen	3000mAh
Dimbereik	AAAN/UIT/Auto
Sensor vertragingstijd	30 S
Werktijd	≥3,5 uur (100% helderheid)
Oplaadtijd	6 ~ 7 uur
Behuizingsmateriaal	Aluminium+PC
Bedrijfstemperatuur	-10°C ~ +40°C
Opslagtemperatuur	-20°C ~ +40°C (25°C is de optimale temperatuur)
IP-classificatie	IP20
Productgrootte	280*28*36mm



△ WAARSCHUWINGEN:

- Houd het product tijdens het opladen uit de buurt van ontvlambare en explosieve materialen. De oplaadtijd mag niet langer zijn dan 12 uur. Probeer het product niet te gebruiken, wanneer het aan het opladen is.
- Dompel het product niet onder in water, anders kan het kortsluiting veroorzaken of beschadigen raken.
- Doet het product niet in het vuur, anders kan het verbranding of explosie veroorzaken.

•Dit product bevat een lichte bron van energie-efficiëntieklasse-(EU) 2019/2015

•De lichtbron van deze armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron zijn levens einde bereikt, moet de hele armatuur worden vervangen

•Alleen voor gebruik binnenshuis

PT LUZ ARMÁRIO LED

Fotos de produtos




Recursos

- Vários estilos, seleção flexível.
- Grande capacidade da bateria.
- Carregamento USB.
- Fácil de instalar com gancho ou ímã.
- A luz suave não prejudica os olhos.

Parâmetros de tecnologia

Potência (W)	4W(Max)
Tipo de LED	SMD2835
Qtd de LED (PCS)	46PCS
CCT (K)	4000K / 6000K
Fluxo luminoso (lm)	320 lm(Max)
CRi (Ra)	>80
Bateria	3000mAh
Faixa de escurecimento	LIGAR/DESIGAR/Auto
Tempo de atraso do sensor	30 S
Expediente	≥3,5 Horas (100% brilho)
Hora de carregar	6 ~ 7 Horas
Material de casca	Alumínio + PC
Temperatura de operação	-10°C ~ +40°C
Temperatura de armazenamento	-20°C ~ +40°C (25°C é o melhor ajuste)
Avaliação de IP	IP20
Tamanho do produto	280*28*36mm



△ PRECAUÇÕES

- Afaste-se de materiais inflamáveis e explosivos durante o carregamento. O tempo de carregamento não deve exceder 12 horas. Tente evitar usá-lo durante o carregamento.
- Não molhe o produto em água, caso contrário, ele pode entrar em curto-circuito ou danificar-se.
- Não coloque o produto no fogo, caso contrário, pode causar combustão ou explosão.

•Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética (UE) 2019/2015

•A fonte de luz desta luminária não é substituível; quando a luz A fonte atinge o seu fim de vida, toda a luminária deve ser substituída

•Apenas para uso interno


Productnaam en accessoires:

Artikelen in de verpakking:			
Abbeelden	Artikelnaam	Specificatie	Aantal
	LED lamp	280*28*36mm	1st
	3M kleefbaar ijzernen plaatje	35*25*0,5mm	2st
	USB-kabel	L=25cm	1st

Installatie

1. **Magnetische willekeurige installatie**
1. Er is een sterke magneet aan de onderkant van het product. Plaats direct de achterkant van de LED-lamp op de metalen ijzernen plaat.

2. Trek het verwijderbare papierje van het dubbelzijdige plakband op het kleine ijzernen plaatje af en plak het op de plaats waar het product moet worden bevestigd (maak de plek schoon waar het moet worden bevestigd af voordat u het vastplakt).



2. Installatie van de haak

1. Trek de ijzernen haak aan het product uit en hang deze op de plaats waar die moet worden opeghangen.
2. Indien niet nodig, kan de ijzernen haak worden ingetrokken.

3. Beschrijving schakelaar

Aan de zijkant van de lamp zijn er drie standen: AAN/UIT/AUTO; AAN betekent het licht aandoen; UIT betekent het licht uitdoen; AUTO betekent menselijke infraroodsensor + lichtsensoren; wanneer de helderheid onvoldoende is, zullen de lichten oplichten wanneer mensen komen en 30 seconden blijven branden om vervolgens uit te schakelen wanneer mensen gaan; wanneer de helderheid voldoende is, wordt het licht uitgeschakeld om elektriciteit te besparen. De oplaadpoort is Micro USB.


Nome do produto e acessórios

Embalagem de produtos e acessórios			
Fotos	Nome	Especificação	Quantidade
	Lâmpada LED	280*28*36mm	1pc
	Folha de ferro 3M vara	35*25*0,5mm	2pcs
	cabo USB	L=25cm	1pc

Instalação

1. **Instalação aleatória magnética**
1. Há um ímã forte na parte inferior do Produto. Coloque diretamente a parte traseira da lâmpada LED na placa de ferro de metal.

2. Rance o papel de separação do núcleo da fita adesiva dupla-face da pequena folha de ferro e cole-o no local onde o produto precisa ser fixado (limpe o local onde precisa ser fixado antes de colar).



2. Instalação do gancho

1. Retire o gancho de ferro do produto e pendure-o no local onde precisa ser pendurado.

2. Se não for necessário, o gancho de ferro pode ser retraído.

3. Descrição do interruptor

A lateral da lâmpada tem três engrenagens: LIGAR / DESLIGAR / AUTO; ON significa acender a luz; OFF significa desligar a luz; Auto significa sensor infravermelho humano + sensação de luz; quando a luminosidade é insuficiente, as luzes acenderão quando as pessoas vêm e atrasarem 30s para desligar quando as pessoas vão; Quando a luminosidade é suficiente, a luz será desligada para economizar eletricidade. A porta de carregamento é Micro USB.

△ VIGYÁZAT!

- Töltés Közben Tartsa Gyűlékony És Robbanásveszélyes Anyagoktól Távoll. A Töltési Idő Nem Haladhatja Meg A 12 Órárt. Töltés Közben Lehetőleg Ne Használja A Terméket.
- Ne Merítse A Terméket Víz Alá, Ellenkező Esetben Rövidzár Léphet Fel, Ami A Termék Károsodásához Vezethet.
- Ne Tegye A Terméket Tűzbe, Mert Tűz- Vagy Robbanásveszély Léphet Fel.

•A termék (EU) 2019/2015 energiaosztályú fényforrást tartalmaz.

•A világítástestet fényforrással nem cserélhető ki; ha a fényforrás elérte az élettartama végét, a teljes világítástestet ki kell cserélni.

•kizárólag beltéri használatra

CL-CG16-51



EN LED CABINET LIGHT

Product photos




Features

- Multiple styles, flexible selection.
- Large battery capacity.
- USB charging.
- Easy to install with hook or magnet.
- Soft light no harm to eyes.

Technology parameter

Power(W)	4W(Max)
LED Type	SMD2835
LED Qty(PCs)	46PCS
CCT(K)	4000K / 6000K
Luminous flux(lm)	320 lm(Max)
CRI(Ra)	>80
Battery	3000mAh
Dimming range	ON/OFF/Auto
Sensor delay time	30 S
Working time	≥3.5 Hours (100% brightness)
Charge time	6~7 Hours
Shell material	Aluminium+PC
Operation Temperature	-10°C~+40°C
Storage Temperature	-20°C~+40°C (25°C is best-fit)
IP Rating	IP20
Product size	280*28*36mm



CAUTIONS

- Please keep away from inflammable and explosive materials when charging. The charging time should not exceed 12 hours. Try to avoid using it while charging.
- Do not immerse the product in water, otherwise it may be short circuited or damaged.
- Do not put the product into the fire, otherwise it may cause combustion or explosion.

*This product contains a light source of energy efficiency class-(EU)2019/2015

*The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced for indoor use only

PL LAMPA LED DO SZAFKI

Zdjęcia produktu




Funkcje

- Różnorodne style, swobodny wybór.
- Duża pojemność baterii.
- Ładowanie USB.
- Łatwy montaż za pomocą haka lub magnesu.
- Delikatne światło nie razi w oczy.

Parametry techniczne

Moc (W)	4 W (maks.)
Typ LED	SMD2835
II. LED (szt.)	46 szt.
CCT (K)	4000 K / 6000 K
Lumeny (lm)	320 lm (maks.)
CRI (Ra)	> 80
Bateria	3000 mAh
Zakres przyciemniania	ON/OFF/Auto
Czas opóźnienia czujnika	30 sek.
Czas pracy	≥ 3,5 godz. (100% jasności)
Czas ładowania	6-7 godz.
Materiał obudowy	Aluminium + PC
Temperatura robocza	-10°C~+40°C
Temperatura przechowywania	-20°C~+40°C (optymalnie 25°C)
Klasa IP	IP20
Wymiary produktu	280 x 28 x 36 mm



OSTRZEŻENIE

- Podczas ładowania trzymaj urządzenie z dala od materiałów łatwopalnych i wybuchowych. Czas ładowania nie powinien przekroczyć 12 godzin. Staraj się unikać używania urządzenia podczas ładowania.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie, w przeciwnym razie może dojść do zwarcia lub uszkodzenia produktu.
- Nie wkładaj produktu do ognia, w przeciwnym razie może to spowodować jego zapalenie się lub wybuch.

*Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej (UE)2019/2015.

*Źródło światła w tej oprawie jest niewymienne; gdy źródło światła osiągnie kres swojej żywotności, należy wymienić całą oprawę, tylko do użytku wewnętrznego

HU LED-ES SZEKRENYLÁMPA

Termékfotók



Jellemzők

- Többféle stílus, rugalmas választék.
- Nagy akkumulátorkapacitás.
- USB-töltés
- A kámpó vagy mágnes segítségével egyszerűen felszerelhető.
- Lágy, a szem számára kímélletes fény.

Product name and accessories


Products packaging and accessories			
Photos	Part name	Specification	Quantity
	LED lamp	280*28*36mm	1pc
	3M stick iron sheet	35*25*0.5mm	2pcs
	USB cable	L=25cm	1pc

Installation

1. Magnetic Random Installation

1. There is a strong magnet at the bottom of the Product. Directly put the back of the LED lamp on the metal iron plate.

2. Tear off the core separation paper of the double-sided adhesive tape on the small iron sheet and stick it on the place where the product needs to be fixed (wipe the place where it needs to be fixed before pasting).



2. Hook installation

1. Pull out the iron hook on the product and hang it to the place where it needs to be hung.

2. If it is not needed, the iron hook can be retracted.

3. Switch description

The side of the lamp has three gears: ON/OFF/AUTO; ON means turn on the light; OFF means turn off the light; AUTO means human infrared sensor+light sensation, when the luminosity is insufficient, the lights will light up when people come and delay 30s to turn off when people go; when the luminosity is sufficient, the light will turn off to save electricity. The charging port is Micro USB.

ES LUZ LED PARA ARMARIOS

Fotos del producto



Características

- Varios estilos de libre elección.
- Batería de gran capacidad.
- Carga por USB.
- Fácil de instalar con gancho o imán.
- Luz suave que no daña los ojos.

Parámetros tecnológicos

Potencia (W)	4 W (Máx.)
Tipo de LED	SMD2835
Número de LED	46 piezas
Temperatura del color (K)	4000 K / 6000 K
Flujo luminoso (lm)	320 lm (Máx.)
CRI (Ra)	> 80
Batería	3000 mAh
Rango de regulación	ON/OFF/Auto
Tiempo de retardo del sensor	30 segundos
Tiempo de funcionamiento	≥ 3.5 horas (100 % de brillo)
Tiempo de carga	6~7 horas
Materiales de la carcasa	Aluminio + PC
Temperatura de funcionamiento	-10 °C + 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C + 40 °C (ideal = 25 °C)
Clasificación IP	IP20
Tamaño del producto	280 x 28 x 36 mm



PRECAUCIONES

- Mantenga el producto alejado de materiales inflamables y explosivos durante la carga. El tiempo de carga no debe superar las 12 horas. No lo utilice mientras se carga.
- No sumerja el producto en agua, de lo contrario podría producirse un cortocircuito o dañarse.
- No acerque el producto al fuego, de lo contrario podría causar combustión o explosión.

*Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia energética-(EU)2019/2015

*La fuente luminosa de esta luminaria no es sustituible; cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, se sustituirá toda la luminaria.

*Solo para uso en interiores

IT LUCE LED PER L'ARMADIO

Foto del prodotto




Caratteristiche

- Stili multipli, per una scelta più flessibile.
- Grande capacità della batteria.
- Ricarica USB.
- Facile da installare grazie al gancho o al magnete.
- Luce soffusa, non provoca danni agli occhi.

Technology parameter

Potenza (Wattaggio)	4W(Max)
Tipo di LED	SMD2835
Qtà LED (PCs)	46PCS
CCT(K)	4000K / 6000K
Flusso Luminoso (lm)	320 lm(Max)
CRI(Ra)	>80
Batteria	3000mAh
Gamma di attenuazione	ON/OFF/Auto
Tempo di ritardo del sensore	30 S
Durata di funzionamento	≥3,5 ore (luminosità 100%)
Tempo di ricarica	6~7 ore
Materiale dell'involucro	Alluminio+PC
Temperatura di funzionamento	-10°C~+40°C
Temperatura di conservazione	-20°C~+40°C (25°C è la più adatta)
Classificazione IP	IP20
Dimensione del prodotto	280*28*36mm



AVVERTENZE

- Durante la ricarica, tenere lontano da materiali infiammabili ed esplosivi. Il tempo di ricarica non deve superare le 12 ore. Se non è strettamente necessario, cercare di evitare di utilizzare questo prodotto durante la ricarica.
- Non immergere il prodotto in acqua, altrimenti potrebbe andare in corto circuito o danneggiarsi.
- Non gettare questo prodotto nel fuoco, potrebbe causare una combustione o esplodere.

*Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica - (UE) 2019/2015.

La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la luce raggiunge la fine del suo ciclo di vita utile, l'intero apparecchio deve essere sostituito

Solo per uso interno

Nombre del producto y accesorios


Embalaje de productos y accesorios			
Fotos	Nombre del componente	Especificaciones	Cantidad
	Lámpara LED	280 x 28 x 36 mm	1 pieza
	Plancha de hierro 3M	35 x 25 x 0,5 mm	2 piezas
	Cable USB	25 cm de largo	1 pieza

Instalación

1. Instalación magnética

1. Hay un fuerte imán en la parte inferior del producto. Coloque directamente la parte trasera de la lámpara LED sobre la placa metálica de hierro.

2. Retire el papel protector de la cinta adhesiva de doble cara de la plancha de hierro y péguela en el lugar donde quiera fijar el producto (limpie el lugar antes de pegarlo).



2. Instalación con gancho

1. Extraiga el gancho de hierro del producto y cuélguelo en el lugar que desee.

2. Si no lo necesita, el gancho de hierro se puede plegar.

3. Descripción del interruptor

El lateral de la lámpara tiene tres posiciones: ON/OFF/AUTO; ON significa encender la luz; OFF significa apagar la luz; AUTO significa sensor infrarrojo humano + sensación de luz, cuando la luminosidad sea insuficiente, las luces se encenderán cuando al detectar movimiento y retrasarán 30 s el apagado cuando no haya movimiento; cuando la luminosidad sea suficiente, la luz se apagará para ahorrar electricidad. El puerto de carga es Micro USB.